

Luminarias con SaLuz®



Trazzo Avant saLUZ®

TRAZZO AVANT es un sistema lineal para instalación adosada o suspendida. Fabricado en aluminio extrusionado, se presenta en tramos de 1.126 y 1.688 mm de longitud. Cuenta con un sistema LED multi-reflector que mejora el confort visual de la luminaria.

IP
30



Adosado a techo



Suspendido a techo



Empotrado a techo

Seguridad fotobiológica 0

Flickering < 8%

UGR 16



Versiones

saLUZ* Autónoma

Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.


saLUZ* Tunable white

COMPATIBLE CON NORMALINK

Esta versión permite modificar, de manera remota desde Normalink, los ciclos circadianos y adaptarlos a las necesidades del proyecto.

Trazzo Avant salUZ®

Datos fotométricos



Separación [m]	Díámetro cónico [m]	Intensidad luminosa [lx]
0.5	0.80	8073 8073
1.0	1.60	1443 1443
1.5	2.39	644 153
2.0	3.19	361 36
2.5	3.99	231 35
3.0	4.79	160 38

CE - C180 (Semángulo de dispersión: 77.2°)



Adosado
a techo



Suspendido
a techo





Expectativa
50000 h.
L70B10

Rendimiento (%)
68,75

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	Baja riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.



○ RAL9016
● RAL9005

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	Ⓜ
TX4TWRB	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	2,5
TX4TWRN	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	2,5
TX6TWRB	● 1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	2,5
TX6TWRN	● 1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	2,5

Trazzo Avant

Instalación	Suspendido a techo Adosado a techo Empotrado a techo
Difusor	○ ●
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	16 22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	77 100
Rango potencia (W)	25,9-57
Temperatura de color (°K)	3000 4000 2700-6500
Rango lumínico	3345-9000
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	54,2 68,75
Expectativa	50000 h L70B10 60000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	30
Clase	I

○ Sin difusor ● Difusor opal

⊕ Más información normalit.com

Trazzo Avant salUZ®



Empotrado
a techo



IP
30

CRI
>80

UGR
16

77°


Expectativa
50000 h.
L70B10

Rendimiento (%)
68,75

Seguridad fotobiológica

RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.



○ RAL9016
● RAL9005

		W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TXE4ZRB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1125	3,7
TXE4ZRN		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1125	3,7
TXE4TRB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	3,7
TXE4TRN		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	3,7
TXE6TRB		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	4,4
TXE6TRN		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	4,4