

Luminaires avec technologie SaLUZ®



Trazzo Avant saLUZ®

TRAZZO AVANT est une structure linéaire LED pour installation en saillie ou suspendu. Fabriqué en profilé d'aluminium extrudé en trames de 1126mm ou 1688mm de long, équipé d'un système de LED multi-réflecteur qui lui confère un excellent confort visuel.

IP
30



Plafonnier
saillie



Suspension



Encastré
plafond

Indice de sécurité photobiologique 0

Flickering < 8%

UGR 16



Versions

saLUZ® **Autonome**

Une fois le luminaire connecté au réseau électrique, il modifie de manière autonome l'intensité et la température de couleur de la lumière tout au long de la journée.

saLUZ® **Tunable white**

COMPATIBLE AVEC NORMALINK

Cette version permet de modifier, à distance grâce à l'application Normalink, les cycles circadiens et de les adapter aux besoins du projet.



Trazzo Avant saLuz®



Plafonnier saillie



Suspension



IP 30

CRI >80

UGR 16

77°


Expectancy
L70B10 à
50000 h.

Rendement (%)
68,75

Sécurité Photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

*temps inférieur à 3 h



○ RAL9016

● RAL9005

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚡
TX4TWRB	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	2,5
TX4TWRN	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	2,5
TX6TWRB	● 1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	2,5
TX6TWRN	● 1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	2,5

Trazzo Avant

Installation	Plafonnier saillie Suspension Encastré plafond
Diffuseur	○ ●
Source lumineuse	LED
Indice de sécurité photobiologique	0
UGR	16 22
IRC	>80
Ellipse Macadam	3
Angle d'ouverture	77 100
Puissance	25,9-57
Température de couleur	3000 4000 2700-6500
Flux lumineux	3345-9000
Facteur de puissance	0,95
Rendement	54,2 68,75
Durée de vie	50000 h L70B10 60000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continue 24h/24h	✓
IP	30
Classe électrique	I

○ Sans diffuseur ● Diffuseur opale

Trazzo Avant saLuz®



Encastré
plafond



IP
30

CRI
>80

UGR
16

77°


Sécurité Photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Expectancy
L70B10 à
50000 h.

Rendement (%)
68,75

*Temps inférieur à 3 h



○ RAL9016
● RAL9005

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
TXE4ZRB	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1125	3,7
TXE4ZRN	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1125	3,7
TXE4WRB	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	3,7
TXE4WRN	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	3,7
TXE6WRB	● 1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	4,4
TXE6WRN	● 1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	4,4



Plus d'informations normalit.com