



Trazzo Avant saLUZ®

TRAZZO AVANT est un système linéaire pour installation en saillie ou en suspension. Fabriqué en aluminium extrudé, il se décline dans 2 longueurs 1.125 et 1.685 mm. Il dispose d'un système LED multi-réflecteurs qui améliore le confort visuel du luminaire



Adossé au plafond



Suspendu au plafond



Encastré plafond

Sécurité photobiologique **0**

Flickering **< 8%**

UGR **16**



Versions

saLUZ* **Autonome**

Une fois le luminaire connecté au réseau électrique, il modifie de manière autonome l'intensité et la température de couleur de la lumière tout au long de la journée.

saLUZ* **Tunable white**

COMPATIBLE AVEC NORMALINK

Cette version permet de modifier, à distance grâce à l'application Normalink, les cycles circadiens et de les adapter aux besoins du projet.


Trazzo Avant salUZ®



Adossé
au plafond



Suspendu
au plafond



Separación [m]	Díámetro cónico [m]	Intensidad luminosa [lx]
0.5	0.80	8073 8050 38.6°
1.0	1.60	1443 1420 38.6°
1.5	2.39	644 620 38.6°
2.0	3.19	361 340 38.6°
2.5	3.99	231 210 38.6°
3.0	4.79	160 140 38.6°

CE - C180 (Semáforo de dispersión: 77.2°)



IP
30

CRI
>80

UGR
16

77°


Espérance de vie
50000 h.
L70B10

Rendement (%)
68,75

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

*Densité inférieure à 3h.



○ RAL9016
● RAL9005

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚡
TX4TWRB	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	2,5
TX4TWRN	● 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	2,5
TX6TWRB	● 1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	2,5
TX6TWRN	● 1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	2,5

Trazzo Avant

Installation	Suspendu au plafond Adossé au plafond Encastré plafond
Diffuseur	○ ●
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	0
UGR	16 22
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	77 100
Plage puissance (W)	25,9-57
Température de couleur (°K)	3000 4000 2700-6500
Plage de lumière	3345-9000
Facteur de puissance	0,95
Rendement (%)	54,2 68,75
Vie utile	50000 h L70B10 60000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	30
Catégorie	I

○ Sans diffuseur ● Diffuseur opale

⊕ Plus d'information normalit.com

Trazzo Avant saLUZ®



Encastré
plafond



IP
30

CRI
>80

UGR
16

77°


Espérance de vie
50000 h.
L70B10

Rendement (%)
68,75

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

*Durée inférieure à 3h.



○ RAL9016
● RAL9005

		W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
TXE4ZRB	●	1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1125	3,7
TXE4ZRN	●	1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1125	3,7
TXE4TRB	●	1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	3,7
TXE4TRN	●	1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	3,7
TXE6TRB	●	1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	4,4
TXE6TRN	●	1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	4,4